

SX-360Z

PIR Deckenmelder mit Zoomfunktion

1060731



- Einzigartige Zoomfunktion
- Erfassungsbereich: Ø 18 m, 360°
- Erfassungszonen: 276 Zonen
- Alarmspeicher
- wählbare Impulszählung

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen D x H	Ø 128 mm x 70 mm
Alarmausgang	N.C., 28 V DC / 0,2 A max.
Alarmdauer	ca. 2,0 sek.
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Empfindlichkeit	1,6°C bei 0,6 m/s
Erfassungsbereich	Ø 18 m, 360°; 276 Erfassungszonen; Zoomfunktion
Gewicht	224 g
Impulszählung	1, 2 oder 4 Impulse innerhalb 20 ± 5 s
Montagehöhe	2,4 - 5 m
Sabotageausgang	N.C., öffnet, wenn Deckel abgehoben wird
Spannungsversorgung	6 - 18 V DC
Stromaufnahme	13 mA bei 12 V DC

Der SX-360Z bietet höchste Zuverlässigkeit und Detektionsgenauigkeit. Das einzigartige Zoom-System macht ihn zu einem der flexibelsten Bewegungsmelder, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Die 276 Zonen von hoher Dichte bieten einen kreisförmigen Erkennungsbereich von 18 m bei jeder Installationshöhe von 2,4 bis 5 m ohne tote Winkel. Das kompakte Design des SX-360 macht es zu einem perfekten Bewegungsmelder für alle Arten von Anwendungsbereichen - privat und gewerblich, groß und klein.

Der Winkel des Erkennungsmusters kann variabel angepasst werden. Die speziellen Objektive können durch Drehen der Gehäuseabdeckung des Zoom-Mechanismus nach oben und unten angepasst werden. Die Winkelanpassung kann einen Erkennungsbereich von 18 m mit einem Sichtfeld von 360 Grad bei jeder Deckenhöhe bis zu 5 m sowie eine hochgenaue Erkennungsleistung bieten.