

SL-650 QDP

Lichtschranke

1070840



- 200 m Reichweite im Außenbereich
- 4 High Power Strahlen
- IR-Strahlenstärke wählbar
- Doppelmodulation



TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen B x H x T
Betriebstemperatur

79 x 448 x 96 mm
-35°C bis +60°C (Bei -25°C oder kälter die optionale Heizung verwenden)

Frequenz
Stromaufnahme
Gewicht
Detektionsart
Reichweite
Nennspannung
Schutzart
Alarmausgang

4 Kanäle wählbar
max. 48 mA (Sender und Empfänger)
2750 g
gepulstes Infrarotlicht, simultane Unterbrechung der Lichtstrahlen
200 m im Außenbereich, max. 2.000 m
12 Volt DC
IP 65
1x Wechselkontakt

Diese neue Lichtschrankenserie zeichnet sich vor allem durch ein neuartiges vierfach Strahlsystem aus. Sie werden überwiegend in Profilsäulen eingebaut, sind aber auch für die direkte Pfosten- oder Wandmontage bestens geeignet. Hierfür gibt es eine Reihe von sehr sinnvollen Zubehörprodukten. Anwendung finden sie im privat- und vor allem im gewerblichen Bereich für Mittel- und Langstreckenbereiche.

Höchste Falschalarmsicherheit und Zuverlässigkeit zeichnen sie aus. Neben einer ausgesprochenen Robustheit sind sie sehr langlebig. Die Ausrichtung ist äußerst einfach. Das neue optische Suchersystem ermöglicht sehr rasch eine Grobausrichtung. Anschließend benötigt man nur ein einfaches Spannungsmessgerät, um bei der Feinausrichtung den optimalen Spannungswert zu finden.