

RK-SMART II

robuster Mini-Riegelkontakt

1120020

asl-ademco



- kompakte Bauform
- robuste Ausführung aus Zinkdruckguss
- einfache und schnelle Installation
- ohne Werkzeug stufenlos justierbar



TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	weiß
Betriebstemperatur	-40° C bis +70° C
Schutzart	IP67
Zertifikate	VdS C (G116082)
Anschlusskabel	2 x 0,14 mm ² Länge: 6 Meter
Kontaktbelastbarkeit	max. 30 V/0,3 A
Material	Zinkdruckguss, grau
Kontakt	Bei Betätigung geschlossen
Abmessungen B x H x T	Flansch 11,5 x 27,5 mm
Abmessungen	Bolzen: ø4,5x L13,9mm
Schaltabstand	1,5 bis 3 mm Schaltweg (einstellbar von 0 bis 14 mm)

Extrem kleiner und robuster Riegelkontakt zur Verschlussüberwachung. Er wird parallel zur Bewegungsachse des Riegels in der Schließtasche der Türzarge montiert. Universell einsetzbar für Zargen aus Holz, Kunststoff und Metall. Durch die geringen Abmessungen auch dort gut montierbar, wo andere Riegelkontakte nicht installiert werden können.

Die Mechanik ist so konstruiert, dass der Kontaktstift immer im Gehäuse versenkt werden kann. Somit kann die Mechanik des Riegelkontakte nicht zerstört werden. Weiterhin ist der Kontaktstift des RK-Smart II stufenlos (im Bereich von 0 bis 14 mm) ohne Werkzeug im eingebauten Zustand einstellbar. Unterschiedliche Einbauverhältnisse können daher problemlos berücksichtigt werden. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien ist RK-Smart II auch in rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar.