

HANDMELDER GELB

universeller Handmelder Amok-Alarm

1150305

asl-ademco

- universelle Einsatzmöglichkeiten
- Rückstellung über beiliegenden Schlüssel
- Schutzklappe gegen Fehlbedienung
- VdS-zertifiziert
- stabiles ABS-Gehäuse
- Problemlose Montage mit beliebiger Leitungszuführung

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen B x H x T	125 x 125 x 36 mm
Stromaufnahme	7 mA im Alarmfall
Spannungsversorgung	12-24 V DC
Farbe	gelb RAL 1018
Besonderheiten	Beschriftung: Amok-Alarm
Gewicht	200 g
Zertifikate	VdS-Nr.: G 295 029
Schutzklasse	IP 42
Material	Gehäuse: ABS Kunststoff ,Schutzklappe: Polycarbonat
Auslösekriterien	Druckknopf: Microschalter
Montage	Aufputz im Innenraum
Widerstand	1KOhm Alarmwiderstand

Der Handmelder dient der manuellen Alarmauslösung im Amokfall und erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften.

Das solide Kunststoffgehäuse ist mit einer austauschbaren Glasscheibe zum Schutz gegen Fehlbedienung ausgestattet. Bei der Auslösung bricht diese Scheibe und der darunterliegende Taster kann betätigt werden. Der Alarmkontakt ist als Öffner ausgeführt und erlaubt eine Anschaltung an verschiedenen Systemen.

Der Melder wird in einer Höhe von $1,40 \text{ m} \pm 20 \text{ cm}$ über dem Boden gut sichtbar montiert.