

**8076 UNTERPUTZ**

Schlüsselschalter

1200221

**asl-ademco****Nicht mehr lieferbar**

- Unterputz-Montage
- Installation im Außen- und Innenbereich
- für Standard-Profilhalbzylinder
- weißes Alu-Druckguss-Gehäuse
- Statusanzeige mit 2 LED und Summer
- Sabotageüberwachung



Betriebstemperatur

-20° C bis + 60° C

Abmessungen B x H x T

79 x 113 x 53,5 mm Gehäuse

Schutzklassse

IP54

Spannungsversorgung

12V DC

Gewicht

0.5 kg

Anzeige

2 LED

Geeignet für

universell einsetzbar

Abmessungen BxHxT

101 x 135 x 3 mm Frontplatte

Farbe

reinweiß, RAL 9010

Gehäuse

Alu-Druckguss

Stromaufnahme

ca. 10 mA je LED, ca. 25 mA Summer

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Unterputz-Schlüsselschalter für Standard-Profilhalbzylinder zum Außen- und Inneneinsatz. Stabiles Metall-Einbaugehäuse mit zwei Indikationsanzeigen (LED) und Piezo-Quittungssummer. Eingebaute Elektronik mit zwei Schaltern (Wechsler, Impuls oder Dauerkontakt je für Rechts- bzw. Linksdrehung) und Sabotageschutz gegen Öffnen und Abreißen sowie Aufbohrschutz.

Der Profil-Halbzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.