


INT-KNX-2

KNX-Busmodul

2030161

Satel

- Integration von bis zu 64 KNX-Aktoren in das INTEGRA-System
- Einbindung von KNX-Sensoren in das INTEGRA-System
- Integration des KNX-BUS in das INTEGRA-System
- einfache Konfiguration über DloadX
- Erstellung von Makros um KNX-Schaltabläufe zu programmieren



Stromaufnahme	50 mA max.
Spannungsversorgung	12V DC $\pm 15\%$
Eingänge	bis zu 64
Gewicht	140 g
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Ausgänge	bis zu 64
Geeignet für	INTEGRA (v1.13 vom 2015-03-14 oder später)
Abmessungen B x H x T	57 x 80 mm

Das INT-KNX-2 Modul ermöglicht die Integration des INTEGRA Alarmsystems mit dem KNX-System. Auf diese Weise kann die Alarmzentrale die an den KNX-Bus angeschlossenen Schaltaktoren steuern, und die Busteilnehmer können das Alarmsystem steuern. So verbinden sich beide Standards um die bestmögliche Funktionalität aus beiden Welten zu erreichen.

Durch die Steuerungsmöglichkeiten des KNX-Systemes über die Bedienteile des Alarmsystems sparen Sie zusätzliche KNX-Bedienelemente. Das Modul INT-KNX-2 ist mit einer KNX-Buchse ausgestattet, welche die direkte Integration an den KNX-Bus ermöglicht. Das Modul kann im Gehäuse des Alarmsystems oder abgesetzt installiert werden.