

GPRS T1

GPRS/SMS Übertragungsgerät

2040120



**nicht mehr lieferbar;
Nachfolgemodell
GPRS-A**

- Konvertierung des analogen Contact-ID in GPRS Übertragung
- bedarfsgesteuert oder statischer Modus
- zertifiziert für höchste EN-Sicherheitsklasse (ATS 5)
- automatisches Umschalten auf SMS, wenn GPRS nicht vorhanden ist
- SMS Benachrichtigung
- komplett im Kunststoffgehäuse
- Signalisierung der fehlenden Kommunikation

Protokolle	Contact ID, SIA, Ademco Express
Stromaufnahme	max. 180 mA
Abmessungen B x H x T	80 x 57 mm
Ausgänge	1 Störungsausgang (Open Collector)
Sabotageschutz	Öffnen
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Zertifikate	EN-50131 ATS-5
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gehäuse	Kunststoff, weiss (126 x 158 x 32 mm)
Gewicht	0.19 kg

Der GPRS-T1 Konverter überträgt Alarmmeldungen über das GSM-Netzwerk. Die vom analogen Wählgerät gesendete Alarmmeldung im Contact-ID oder SIA-Format wird vom Konverter in ein GPRS-kompatibles Format oder in das SMS-Format umgewandelt. Die GPRS-Technologie ermöglicht es Alarmmeldungen zu STAM-2 Überwachungsstationen oder zu SMET-256 Konvertern zu übertragen. Die in das SMS-Format konvertierte Alarmmeldungen können von jeder SMS-kompatiblen Station weiterverarbeitet werden. Unabhängig von der Konvertierungsfunktion kann der GPRS-T1 vordefinierte Ereignisse per SMS melden. Des weiteren wird der CLIP-Service unterstützt, der zum Beispiel Anruferidentifizierung ermöglicht. Testübertragungen können ohne Zusatzkosten generiert und gesendet werden.

Das GPRS-Modul wird in einem kompakten Kunststoffgehäuse, fertig zur abgesetzten Installation geliefert.