


GPRS-A

GPRS/SMS Kommunikationsmodul

2040170

Satel



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell
GPRS-A LTE**

- 8 programmierbare Eingänge
- mit Kunststoffgehäuse und Antenne
- Steuerung per Smartphone-App
- 1-Draht Thermosensoren anschließbar



Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Stromaufnahme	max. 220 mA; Standby 80 mA
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Schnittstellen	3pol-RS232TTL-Anschluss für Programmierung, Port für SATEL-Netzteile (APS-412, APS-612); Bus für 1-Draht Temperaturmodule
GSM-Netz	Â Quad-Band Modul, Mini-SIM Karte
Ausgänge	4 (2x Relais und 2x OC, max. 50 mA)
Eingänge	8
Umgebungsfeuchtigkeit	93% (±3%)
Abmessungen	Gehäuse: 83 x 65 x 23 mm
Gewicht	145 g
Zubehör im Lieferumfang	Kunststoffgehäuse, GSM-Antenne
Umweltklasse gem. EN50130-5	II

Das GPRS-A ist ein universelles GPRS/SMS Kommunikationsmodul. Die Datenübertragung wird in der 2G-Technologie ausgeführt. Das Gerät kann im Rahmen von Überfall- und Einbruchssignalsystemen, wie auch von Automatiksystemen arbeiten.

Es führt ein effektives Monitoring durch - von der Alarmzentrale zur Überwachungsstation - und benachrichtigt interessierte Personen über ausgewählte Ereignisse.

Dank eines konfigurierbaren Eingangs, der analoge Signale ausliest, kann es die Arbeit beliebiger Sensoren unterschiedlicher physischer Bemessung kontrollieren, wobei es die Überschreitung der angegebenen Schwellenwerte meldet.