

## AQUA RING S

PIR Deckenmelder 24V

2060035

**Satel**®


- bei 3,7m Montagehöhe 80m² überwachte Fläche
- Erfassungsbereich 360° für Deckenmontage
- Spannungsversorgung 24V AC/DC
- Voralarm-Funktion
- Dual-Pyroelement
- digitaler Detektionsalgorithmus
- digitale Temperaturkompensation



### TECHNISCHES DATENBLATT

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur          | -10° C bis +50° C     |
| Öffnungswinkel              | 360°                  |
| Montagehöhe                 | 2,2 - 4,5 m empfohlen |
| Entspricht den Normen       | EN50130-4             |
| Alarmdauer                  | 2 Sekunden            |
| Detektionsart               | PIR-Deckenmelder      |
| Anlaufzeit                  | 30 Sekunden           |
| Spannungsversorgung         | 24V AC/DC (± 10 %)    |
| Widerstand                  | nicht integriert      |
| Stromaufnahme               | 27 mA max.            |
| Gehtestanzeige              | Ja                    |
| Abdecküberwachung           | Nein                  |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II                    |
| EN 50131 Zertifizierung     | -                     |
| Abmessungen B x H x T       | ø97 x 29 mm           |
| Reichweite                  | 36 - 80 m²            |
| Gewicht                     | 64 g                  |
| Tierimmunität               | Nein                  |

Dieser mikroprozessorgesteuerte Bewegungsmelder der AQUA-Serie ist speziell für die Deckenmontage entwickelt. Digitale Temperaturkompensation und Mehrfach-Pyroelemente gewährleisten eine hohe Detektionssicherheit und bieten ein breites Anwendungsspektrum. Der AQUA Ring S kann nur in 24V-Installationen eingesetzt werden.

#### Überwachter Bereich:

bei der Montage auf der Höhe 2,4 m - 36 Quadratmeter

bei der Montage auf der Höhe 3,7 m - 80 Quadratmeter