

ACTIVA-4

Lichtschranke

2070015



- 105 cm lang / 4-strahlig (optional in braun)
- Reichweite bis zu 20m (bis zu 10m im freien Gelände)
- verschlüsselte und synchronisierte Übertragung
- Halter zur waagerechten und senkrechten Montage
- optische und akustische Signalisierung zur Erleichterung der Montage



Stromaufnahme	65 mA max.
Abmessungen B x H x T	22 x 1046 x 24 mm
Reichweite	20 m im Innenbereich, 10 m im Außenbereich
Strahlanzahl	4
Gewicht	896 g
Wellenlänge	950 nm
Betriebstemperatur	-25 °C - +55 °C
Spannungsversorgung	12V DC

Die ACTIVA-Serie ist eine widerstandsfähige Aktiv-Infrarot-Lichtschranke. Die geringe Größe prädestiniert die ACTIVA für den Einsatz zur Sicherung der Außenhaut. Problemlos passt die Lichtschranke zur Überwachung von Fenstern zwischen Jalousie und Fensterrahmen. Ebenso eignet sie sich für die Sicherung von Hallen und Garageneinfahrten sowie zur Überwachung von Durch- und Eingängen im Innen- wie im Außenbereich.

Die ACTIVA-Lichtschranken sind auch in einem braunen Gehäuse erhältlich.