

SD-6000

Kombisignalgeber Außenbereich

2090060



- EN50131 Grade-2 zertifiziert
- akustische Signalisierung: dynamischer Wandler
- optische Signalisierung: LED
- optionale Notstrombatterie
- zusätzliche LEDs für Zustandsanzeige
- vollhermetische Bauform der Elektronik für besseren Schutz vor Witterungseinflüssen
- eingebaute Wasserwaage für einfache Montage



Lautstärke

Â bis 120 dB (1m Distanz)

Gewicht

1530 g

Zertifikate

EN 50131 Grade 2

Ruhestromaufnahme

20 mA

Betriebstemperatur

-25°C bis +70°C

Spannungsversorgung

12 V DC

Abmessungen B x H x T

230 x 230 x 65 mm

Stromaufnahme

300 mA Signalisierung, bis 900 mA Signalisieren und Akku laden

Akkukapazität

12V 2,3 Ah (nicht im Lieferumfang)

TECHNISCHES DATENBLATT

Der EN50131 Grade 2 zertifizierte Kombisignalgeber SD-6000 für den Außenbereich ist ideal für jede Art von Gefahrenmeldesysteme. Die Installation geht dank weit zu öffnender Frontabdeckung und integrierten Wasserwaagen leicht von der Hand. Das vollhermetische Gehäuse, die leistungsstarke Sirene (bis 120 dBA in 1m) und die moderne LED-Technik sowie der Betrieb mit optionalem Notstromakku machen den SD-6000 zum echten Universal-Signalgeber. Der SD-6000 ist doppelt sabotagedeckt (gegen Öffnen und Abriss) und durch die zusätzliche Innenabdeckung aus Metall äußerst robust. Die Lautstärke ist einstellbar, ebenso kann zwischen vier verschiedenen Melodien gewählt werden. Status-LEDs sowie übersichtliche Klemmleisten und Steckbrücken erleichtern dem Installateur die Arbeit.

Optional ist eine Sabotageerkennung bei Ausschäumen erhältlich (SX6-TO).