

CZ-EMM4

Außen-Kartenleser mit Klingeltaster

2190115



- für Installation im Außen- und Innenbereich
- Klingeltaster
- Zutrittskontrollfunktionen möglich
- für INTEGRA- und ACCO-Systeme
- Eingang zur Kontrolle des Türzustands
- Sabotagekontakt



Besonderheiten

Geeignet für

Betriebstemperatur

Abmessungen B x H x T

Spannungsversorgung

Stromaufnahme

Gewicht

Kabellänge

Auswerteeinheit INT-R (bei INTEGRA) wird benötigt

INTEGRA und ACCO Systeme

-20 °C bis +55 °C

47 x 158 x 24 mm

12V DC ($\pm 15\%$)

80 mA

350 g

ca. 3 Meter

TECHNISCHES DATENBLATT

Die Zutrittskartenleser CZ-EMM3 und CZ-EMM4, auch Leseköpfe genannt, werden für Ablesen von Zutrittskarten, Schlüsselanhängern und anderen Transpondern in Alarmsystemen oder Zutrittskontrollsystmenen benutzt. Zum Betrieb mit der INTEGRA-Zentralenserie wird die Auswerteeinheit **INT-R** benötigt. Zwei LEDs und ein Summer können verschiedene Systemzustände oder Alarne signalisieren. Die vollvergossene Elektronik der Leser erlaubt die Montage im Außenbereich. Der Leser CZ-EMM4 ist zusätzlich mit einer Klingeltaste ausgestattet.