

AGD-100

akustischer Funk-Glasbruchmelder

2330070

Satel



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
AGD-200

- einsetzbar für fast alle Glasarten
- erweiterte zweistufige Analyse des Signals
- einstellbare Detektionssensibilität
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss



Reichweite	bis zu 6 m
Frequenz	868 MHz
Gewicht	52 g
Stromaufnahme	18 mA max.
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie CR123A 3V, Betriebsdauer ~2 Jahre
Funkreichweite	bis zu 150 m
Geeignet für	Standard-, Panzer-, Verbundglas
Farbe	weiß
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen B x H x T	110 x 24 x 27 mm
Ruhestromaufnahme	80 µA
Funk-Protokoll	ABAX bidirektional



Der drahtlose Glasbruchmelder AGD-100 signalisiert, wenn ein Signal mit niedriger Frequenz (bei einem Schlag), und dann ein Signal mit hoher Frequenz (bei einem Glasbruch) registriert wird (Zweifrequenz-Melder).

Dabei werden alle gängigen Glasarten erkannt und zuverlässig detektiert. Die Parameter werden auf dem Funkweg eingestellt. Im Testmodus, der ferngestartet wird, signalisiert der Melder den Alarm, wenn von dem Mikrophon der Ton mit hoher Frequenz registriert wird.

Es wird empfohlen den TESTER INDIGO zu benutzen, um den Melder zu testen.