

PERFECTA-RF

Funk-Empfänger

2330266



- Montage auf der Zentralenplatine
- Unterstützung von bis zu 64 Meldern, 4 Signalgebern, 4 Bedienteile, 62 Handsendern
- Frequenzband: 433 MHz (verschlüsselt)
- bis zu 6 Steuerungsfunktionen über Handsender
- bi-direktionale Kommunikation mit den drahtlosen Bedienteilen und Signalgebern

TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	10 g
Abmessungen	28 x 126 mm
Umgebungsfeuchtigkeit	Ä 93±3%
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Stromaufnahme	max. 25 mA
Ruhestromaufnahme	20 mA
Spannungsversorgung	12 V DC ±15%
Funkreichweite	bis 400 m (im freien Gelände)
Funk-Frequenz	433 MHz

Das Funk-Basismodul PERFECTA-RF erweitert die PERFECTA-64 M Alarmzentrale mit den Funkkomponenten der 433 MHz Serie. Es ist nur mit dieser Zentrale kompatibel. Es werden bis zu 64 Melder, 4 Signalgeber, 4 Bedienteile und 62 Handsender unterstützt. Über Handsender lassen sich bis zu 6 Steuerungsfunktionen realisieren. Die Kommunikation mit den drahtlosen Bedienteilen und Signalgebern erfolgt bi-direktional.