

FTN-RAM ABAX2

Funk-Außenbewegungsmelder

2332285

asl-ademco

- hervorragende Multi-Dimension-Logik
- Vorhang mit kurzer Erkennungsreichweite
- Perfekte Haustierimmunität
- Doppelte Abschirmung

TECHNISCHES DATENBLATT

Spannungsversorgung	2,5 - 10 V DC (über Batterie)
Montagehöhe	0,8 bis 1,2 m
Erfassungsbereich	5 x 1 m (reduzierbar auf 2 x 1 m)
Ruhestromaufnahme	ca. 10 mA
Empfindlichkeit	2,0°C bei 0,6 m/s.
Sabotageausgang	N.C., öffnet, wenn Deckel abgehoben wird
Alarmausgang	wählbar (N.O. oder N.C.), max. 10 V DC / 0,01 A
HF-Störfestigkeit	kein Alarm bei 10 V/m
Gewicht	ca. 350 g (mit Funksender und Batterien)
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzart	IP 55
Abmessungen B x H x T	35 x 155 x 42,5 mm (Melder) 35 x 155 x 42,5 mm (Backbox)
Funk-Frequenz	868,0 bis 868,6 MHz
Funkreichweite	bis 2000 m (ABAX2 Idealbedingungen); bis 500 m (ABAX)
Geeignet für	ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270

Der FTN-RAM ABAX2 ist ein batteriebetriebener Bewegungsmelder. Er ist mit Funksender AXD-200 ausgestattet und für den Betrieb im ABAX2 Funksystem (Stand-Alone oder mit einer Alarmzentrale) vorgesehen. Funksender und Batterien sind im Backboxgehäuse untergebracht. Der Melder ist mit einer Abdeck- / Absprüherkennung ausgestattet.