

ROP-110

Handmelder für Innenbereich

3020320



- Handmelder für den Innenbereich
- EN 54-11 zertifiziert
- Typ A (direkte Auslösung)
- rückstellbare Kunststoffscheibe
- Schlüssel zum Testen, Rückstellen und Öffnen

Abmessungen B x H x T	87 x 87 x 47 mm
Farbe	rot
Spannungsversorgung	9 bis 30 VDC
Stromaufnahme	25 mA
Optional erhältlich	ROP-BS, ROP-BT, ROP-KEY-U, ROP-FLAP
Gewicht	139 g
Zertifikate	EN 54-11:2001 + A1:2005
Ruhestromaufnahme	0 mA
Betriebstemperatur	-10° C bis +55° C

Der Handfeuermelder ROP-110 dient zur Auslösung eines verifizierten Brandalarms. Bei einem Brand wird der Knopf betätigt (daher auch Druckknopfmelder). Im Gegensatz zu automatischen Meldern wird hier von Hand ausgelöst, der Alarm gilt also als "falschalarmsicher".

Der Handfeuermelder muss gut sichtbar angebracht werden, frei zugänglich, ausreichend beleuchtet, im Bedarfsfall durch ein zusätzliches Hinweisschild gekennzeichnet und so installiert sein, dass sich der Druckknopf ca. 1,40 m (+/- 200 mm) über dem Fußboden befindet.