

**DCP-400**

Differential-Maximal-Brandmelder

3021020

**Satel**

- EN-54-5 zertifiziert
- thermischer Punktbrandmelder
- individuelle LED-Anzeige
- Anschlussmöglichkeit für externe Betriebsanzeige

**TECHNISCHES DATENBLATT**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Stromaufnahme         | max 0,6 mA                                            |
| Zertifikate           | EN 54-5: 2001                                         |
| Gewicht               | 94 gr                                                 |
| Betriebstemperatur    | -25 bis +50 °C                                        |
| Ruhestromaufnahme     | 0,03 mA                                               |
| Detektionsart         | thermische Branderkennung                             |
| Auslösekriterien      | 54°C - 65°C statisch oder Temperaturanstieg gemäß A1R |
| Abmessungen B x H x T | ø108 x 49 mm                                          |
| Spannungsversorgung   | 10,5 bis 26 VDC                                       |
| Geeignet für          | ACSP Brandmeldesystem                                 |

Der adressierbare Differential-Maximal-Brandmelder DCP-400 löst bei einer schnellen Temperaturerhöhung sowie Erreichen der Maximaltemperatur einen Alarm aus. Dazu wird ein Messleiter mit einem Vergleichsleiter verglichen. Die Auslösekriterien entsprechen der A1R (EN 54-5). Der DCP-400 ist für den Betrieb im ACSP-Brandmeldesystem ausgelegt. Die Erkennung erfolgt automatisch, es sind keine Jumper etc nötig.

Zur Installation wird der Sockel DB-400 benötigt.