

**FIRERAY ONE**

selbstausrichtender Lichtstrahlmelder

3070100

**asl-ademco**

- geringerer Energieverbrauch
- 5-120m Reichweite (15m Breite)
- individuelle Alarm- und Fehlerrelais
- Verschmutzungskompensation
- Auto-Alignment mit Laser
- CE, UL, ULC & VdS Zulassungen

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Erfassungsbereich	5 m bis 120 m Länge
Betriebstemperatur	-20° bis +55°C
Abmessungen B x H x T	130 x 181 x 134 mm
Wellenlänge	850 nm
Zulassung/Zertifizierung	CE, UL, ULC & VdS G218070
Farbe	weiß, RAL9016
Spannung	14 VDC bis 36VDC
Schutzart	IP55
Gehäuse	Polycarbonat UL94 V0

Der FireRay One eignet sich mit seinem kostengünstigen Schutz und der einfachen Installation hervorragend für kleine Lagerhallen sowie für Neubauten, wobei die Building Movement Tracking-Technologie automatisch natürliche Bewegungen von Gebäuden ausgleicht und so immer die korrekte Ausrichtung beibehält, wodurch Fehlalarme verhindert werden können.

- VdS G218070
- 5-50m: 1 Reflektor (im Lieferumfang)
- 50-120m: 4 Reflektoren notwendig

Der Ausgleich von natürlichen Ausrichtungsveränderungen durch Bewegungen des Gebäudes sowie der Ausgleich von starkem Sonnenlicht oder künstlichem Licht zeichnen diesen Melder aus.