

ECO1005

Thermo-Differenzmelder

3140075

Honeywell

- Alarm bei Temperaturanstieg von mehr als 15°C/min
- Alarm bei Erreichen von 58° C
- arbeitet in 12V und 24V DC Systemen
- optionale Sockel mit 2-Draht- oder 4-Draht-Anschluss
- VdS-Zulassung

Spannungsversorgung	8-30V DC (Versorgung über die Meldegruppe)
Gewicht	0.75 kg
Zertifikate	EN54-5:2000 Class A1R, EN54-7:2000, CEA4021, VdS G201067, LPCB 119p/01, N10742
Abmessungen B x H x T	Ø 102 / H 50 mm
Betriebstemperatur	-20° C bis +60° C
Geeignet für	alle Meldersockel der ECO-Serie
Umgebungstemperatur	-30°C bis +70°C

Der Thermo-Differenzmelder ECO1005 löst Alarm aus, wenn die Temperatur um mehr als 15° C pro Minute ansteigt. Besondere Einsatzgebiete sind Küchen, Kaminzimmer oder Räume mit ständiger leichter Rauchentwicklung. Er zeichnet sich wie die anderen Melder der ECO-Serie durch gute Qualität und hohe Zuverlässigkeit aus. Die getrennte Montage von Sockel und Sensor erlaubt den Einsatz verschiedener Melder am gleichen Montageort ohne Änderung der Verdrahtung.

Zum Anschluss an eine Brandmeldezentrale wird der Meldersockel ECO1000B (manuelle Rücksetzung) benötigt. Für den Betrieb der Melder an einer Gefahrenmeldezentrale (INTEGRA, VERSA oder anderes Fabrikat) kann der Meldersockel ECO1000BREL-12L (mit manueller Rücksetzung) oder ECO1000BREL-12NL (mit automatischer Rücksetzung) verwendet werden.