

LUNA KM5403-EWS-T

4MP Tele RFZ IR KI ePoE IO KFZ DSGVO


4071811

lunaIP

ca. in KW37 wieder lieferbar



- Tele-Motorzoom 15°-43°
- 1/1,8" 4 MP CMOS
- IR-Strahler bis 120 m
- KFZ-Erkennung in 9-30 m bis 60 km/h
- verpixeln von Gesicht/Person (DSGVO)
- WDR 140 dB
- Audio, I/O & KI-Videoanalyse
- ePoE, 12 V DC oder 24 V AC



Kennzeichen

Objektiv

Schutzklasse (EN60529)

Netzwerk

Stoßfestigkeit (EN62262)

Ausgangsspannung

Alarm-Eingänge

Alarm-Ausgänge

Leistungsaufnahme

Video-Kompression

IR-Beleuchtung

Gewicht

Aufnahmesensor

Integration

Bildraten

Audio-Ausgänge

Audio-Eingänge

Öffnungswinkel Video

Spannungsversorgung

Auflösung

Betriebstemperatur

Speichermedium

Netzwerk-Protokolle

Lichtempfindlichkeit

Tag/Nacht Funktion

W: 9 m T: 30 m, 60 km/h, keine kombinierte Ein-/Ausfahrt möglich,
Push in CSV Datei auf FTP möglich

8 - 32 mm (Motorzoom), F1.6

IP67

10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45)

IK10

12 V DC, max. 165 mA

3x (3-5 V DC, 5 mA)

2x (30 V DC, 1000 mA / 50 V AC, 500 mA)

Max. 24,3 W

H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream)

max. 120 m

1,6 kg

1/1,8" CMOS

ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI

Mainstream: bis 50 bps (2688 x 1520) Substream: bis 25 bps (1920 x 1080) Third Stream: bis 25 bps (1920 x 1080) Fourth Stream: bis 25 bps (1920 x 1080) Fifth Stream: bis 25 bps (704 x 576)

1x (RCA)

1x (RCA)

15° bis 43° (H)

12 V DC, 24 V AC, PoE+ (802.3at), ePoE

4 MP (2688 x 1520 px)

-40°C bis +65°C

MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), FTP, SFTP, NAS

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

0,0006 Lux bei F1.6

An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)

LUNA KM5403-EWS-T

4MP Tele RFZ IR KI ePoE IO KFZ DSGVO

4071811

TECHNISCHES DATENBLATT

Gegenlichtkompensation	WDR (140 dB), BLC, HLC
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, KFZ-Kennzeichenerkennung, Umherirren, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung, Objektüberwachung, Gesichtserkennung mit Attributen, Personenzählung, Erkennung der PSA
Objekterkennung	Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge)
Videoausgang	zus. CVBS-Port zum Einstellen / Adapterkabel im Lieferumfang
Abmessungen	345,6 x 134,2 x 135,1 mm (L x B x H)
Gehäuse	Aluminium
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung von Kamerafunktionen
Blendenöffnung (max.)	F1.6
MOD (Minimale Objekt Distanz)	1,5 m
Bitrate	H.264: 32 kbps - 10240 kbps H.265: 12 kbps - 10240 kbps
DORI Beobachten	W: 57 m, T: 163 m
DORI Entdecken	W: 143 m, T: 411 m
DORI Erkennen	W: 29 m, T: 82 m
DORI Identifizieren	W: 14 m, T: 41 m
Bewegungserkennung	unterstützt, SMD
Verschlusszeiten	1/3 - 1/100.000 Sek.
Bilddrehung	0°/90°/180°/270°
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell, natürlich, Straßenlampe, Outdoor
Elektronische Bildstabilisierung	unterstützt
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Spiegel Funktion	unterstützt
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche
ROI Funktion	Ja, 4 Bereiche
Sonstiges	Zusätzlich zur Privatzonenmaskierung besteht die Möglichkeit, Personen und Gesichter vollständig zu verpixeln um die Privatsphäre zu schützen. Die Kamera kann als ANPR Kamera verwendet werden.

Die LUNA KM5403-EWS-T ist eine 4 Megapixel IR Bullet-Kamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Die Kamera besticht durch die vielseitigen Anwendungsszenarien, hierzu zählen unter anderem die Personenverpixelung sowie die Kennzeichenerkennung. Das Gehäuse mit innenliegender Kabelführung ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 2688x1520 px bei max. 50bps. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 8-32 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 60m) und einem mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über fünf unabhängige Streams abgerufen werden. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder PoE+ erfolgen.

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

LUNA KM5403-EWS-T

4MP Tele RFZ IR KI ePoE IO KFZ DSGVO

4071811

Montageoptionen:**Abmessungen:**