

## LUNA DE5203

2MP RFZ IR IVS Count

4071850

lunaIP



Nicht mehr verfügbar -  
Nachfolgemodell  
LUNA DE5403

- Personenzählung/Heatmap
- Motorzoom 36° bis 110°
- 1/2,8" 2MP CMOS Sensor
- IR-Strahler bis 50m
- **WDR 140dB**
- Wetter- & Vandalschutz
- Audio, I/O & Videoanalyse
- 50 Bilder/Sekunde
- PoE+, 12VDC o. 24VAC
- 3-Achsen-Montage



### TECHNISCHES DATENBLATT

Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (140db), HLC
Zubehör im Lieferumfang	Anschlussbox AB9, Software, Anleitung
SD-Karte	MicroSD-Slot, bis 128 GB
Videokompression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Horizontaler Bildwinkel	36° bis 110°
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C
Tag/Nacht	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Alarm Ein-/ Ausgänge	1/1
Auflösung	1080p (1920x1080px) 720p (1280x720px) D1 (704x576px) CIF (352x288px)
Netzwerkprotokoll	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Gewicht	950 g
Bildrate	Mainstream: bis 50 bps bei 2MP Sub Stream: bis 25 bps bei D1 Third Stream: bis 25 bps bei 2MP
Einstellbarkeit Kameramodul	3 Achsen
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Leistungsaufnahme	Max. 18 W
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Brennweite	2,7 - 12 mm
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,005 Lux@F1.4 1/3s, 30IRE 0,03 Lux@F1.4 1/30s, 30IRE
Bildsensor	1/2,8' Starvis CMOS
Anschluss	100/1000 Base-T Ethernet (RJ45)
Abmessungen D x H	159 x 117,9 mm
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1, Schraubklemmanschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

## LUNA DE5203

2MP RFZ IR IVS Count

4071850

IR-Reichweite	Max. 50 Meter (je nach Reflexion)
ONVIF	Unterstützt
Blendensteuerung	Autoiris, DC
Spannungsversorgung	12VDC/24VAC/PoE+ (802.3at)
Privatzonen	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Eindringen, Motivwechsel, Audioerkennung, Gesichtserkennung, Heatmap, Personenzählung

Der LUNA DE5203 ist ein 3-axialer 2 Megapixel Netzwerkdome (IP). Das Gehäuse ist wasser- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 1920x1080 Pixel (bis 50bps). Ausgestattet mit einem 2,7~12mm Motorzoom-Objektiv und IR-LEDS (Reichweite bis 50m), sowie Videoanalyse mit unter anderem Personenzählung und Heatmap lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12VDC, 24VAC oder PoE+ erfolgen. Im Lieferumfang befindet sich die passende Anschlussbox AB9.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

- Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
- iPhone -> Luna Viewer (App Store, kostenfrei)
- Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

### Montageoptionen:

- LUNA ZU1516 - Wandhalter inkl. Anschlussbox + LUNA HA03 - Halter (Teller)
- LUNA ZU1443 - Deckenhalter + LUNA HA03 - Halter (Teller)
- LUNA AB09 - Anschlussbox rund
- LUNA WH11 - Wandhalter
- LUNA DE02 - Deckeneinbauhalter
- LUNA SCE - Kuppel Umbauset (getönt)

