

ICAM-TOWER 5MQ4-MKII


Mobiler Videoüberwachungsturm

4074585



Abbildung ähnlich. Die Ausstattung variiert je nach Variante des iCAM Towers.

- 5,3 m Teleskopmast
- 4x 4MP Kamera
- **1x PTZ HD mit x25 (150m)**
- 200 Ah Akkuversorgung, erweiterbar
- 230V Ladeanschluss
- Sabotageschützt & Alarmüberwacht
- 4G/LTE mit Live-Übertragung (2x SIM)
- Integriertes W-Lan
- Videoaufzeichnung für 60 Tage
- **Halogen-LED-Beleuchtung**
- **Lautsprecher für Fernruf oder autom. Meldung**
- **Bewegungssensoren 6 m Radius**
- Fernzugriff mit App oder PC (P2P)



Videoanalyse (IVS)	Linienüberquerung, Bereichsüberwachung, Objektverschwinden
Anzahl Kameras	1x PTZ, 4x Bullet
Batterietyp	Gelakku, 13 V DC / 200 Ah, schnell wechselbar, ladbar mit 230 V AC (Generator optional)
Aufzeichnungsdauer	lokal bis 60 Tage
Abmessungen	Masthöhe 5,3 m
Spannungsversorgung	Akku, 230 V AC oder 12 V DC, Akkuladung erfolgt über 230 V AC
Alarmaktionen	Benachrichtigungen bei Alarm auf Smartphone und PC-Programm möglich, Licht einschalten, Audioausgabe
Sabotageschutz	Sensoren für Position, Stoß, Drehung und Öffnung, Bewegungssensoren in 6 m Umkreis
SIM-Slot	2x 4G/LTE, automatische Redundanz
Anzeige	Einblendung im Videobild: Alarmereignis, Spannungsversorgung, Batteriezustand, Laden, Sabotage, LTE-Signalqualität
Gewicht	< 750 kg (auch bei Ausstattung mit 3x iCam Akkus & iCam Solar365)
IR-Beleuchtung	Bis 40 m (Bullet), 150 m (PTZ), integriert in den Kameras

Der **iCAM Tower 5MQ4 von CAMSAT** ist eine **schnell einsetzbare mobile Videoüberwachungslösung**, die für eine Verwendung auf Baustellen, Photovoltaikanlagen, Konzerten und auch bei Einsätzen von Ermittlungsbehörden und vielen mehr hervorragend geeignet ist. Das mobile Überwachungssystem ist bereits mit Kameras, Rekorder, Mobilfunk- und W-Lan-Anbindung ausgestattet.

Für einen **autarken Betrieb für etwa 7-14 Tage** (je nach Ausstattung) setzt CAMSAT auf hochwertige Gelakkus. Ein großer 200 Ah Akku ist bereits enthalten. Dieser kann vor

ICAM-TOWER 5MQ4-MKII

Mobiler Videoüberwachungsturm

4074585

TECHNISCHES DATENBLATT

Ort über den 230 V AC Anschluss geladen oder schnell durch einen Wechselakku (optional erhältlich) ersetzt werden. Bei Bedarf bietet der iCAM Tower Platz für einen weiteren 200 Ah Akku.

Am **5,3 m hohen Teleskopmast** befinden sich ein **steuerbarer Speeddome mit x25 Zoom (bis 150m)** sowie **vier hochauflösende IP-Kameras** (4MP/90°) die dank integriertem IR-Strahler eine nahtlose Rundumsicht auch bei Dunkelheit gewährleisten. Geschützt im Inneren des Towers befindet sich ein Rekorder der bereits **Speicherplatz für 60 Tage Videoaufzeichnung** bietet.

Die integrierte Videoanalyse der Kameras ermöglicht eine **Alarmierung auf Smartphone wobei die Analyse eine Falschalarmsicherheit von bis zu 97% erreicht**. Der iCAM Tower ist durch zahlreiche Sensoren gesichert und kann bei Positionsänderung, Stößen, Drehen und Öffnung des Turms und bei niedrigem Akkustand Benachrichtigungen absetzen. Die **LED-Beleuchtung** kann sich bei Alarm oder Manipulation automatisch einschalten. Über den **Lautsprecher** kann aus der Ferne reingesprochen oder auch eine automatische Ansage ausgegeben werden.

Für eine reibungslose **Übertragung der Videobilder, Audiosignale und Kamerasteuerung** verfügt der iCAM Tower über ein LTE Modem mit zwei Simslots (Redundanz). Über diese Verbindung können die Videodaten bei Bedarf auch zusätzlich an ein weiteres Aufnahmegerät übertragen werden. Für den lokalen Zugriff steht darüber hinaus eine W-Lan Verbindung bereit.

Hinweise:

- Für eine Internetverbindung wird zusätzlich ein Mobilfunkvertrag benötigt. Wir empfehlen die Verwendung eines unbeschränkten LTE-Tarifs ohne Drosselung.
- Soll neben der lokalen Aufzeichnung zusätzlich auf einen zweiten Rekorder über die Internetverbindung aufgenommen werden muss der Mobilfunkanschluss von Außen über eine IPv4-Adresse zu erreichen sein.

ICAM-TOWER 5MQ4-MKII

Mobiler Videoüberwachungsturm

4074585

TECHNISCHES DATENBLATT

