

TS-KBM-HD

BNC Systemstecker

4990026

asl-ademco TELECOM
& SECURITY
be able with cableFULL HD
2
MEGA
PIXEL

- Installation simpel & frustfrei
- Für Kabel RG6 / RG59 / RG178
- Kabel-Außendurchmesser 1,5 mm bis 7 mm
- Kabel-Innenleiter 0,3 mm bis 1,1 mm
- Mehrfachverwendung möglich
- Offiziell unterstützte Auflösung 2 MP
- Mindestabnahme 10 Stück (VE)

Gewicht	11,4 g
Reflektionsdämpfung	> 26,02 dB bei 3 GHz
Betriebstemperatur	-40° bis +120°C
Abmessungen	37 x 15,6 mm (L x D)
Durchmesser Innenleiter	0,3 bis 1,1 mm
Außendurchmesser	1,5 bis 7 mm

BNC-Systemstecker mit Pressverbinder (Kappe) zur frustfreien Schnellmontage.

Mit dem TS-System werden BNC-Stecker sehr leicht, schnell und sicher auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Koaxialkabeln gepresst. Die Verbindung lässt sich mit der Zange genauso simpel wieder lösen, so dass die Stecker mehrfach verwendet werden können.