

LUNA TS5711

Türstation (modular)

5110216

lunaIP



- modulare Video-Gegensprechanlage
- Sehen, Sprechen & Öffnen per Smartphone
- 2-Draht & IP-Netzwerk Anschluss
- großer Sichtbereich (168°)
- IR-Strahler für Nachtsicht
- Mikrofon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Gegenlichtkompensation
- Wetter- & Vandalschutz
- bis zu 40 Klingeltaster
- eigene Töne/Sprachansagen



TECHNISCHES DATENBLATT

Alarm-Ausgänge	Türöffnung: 1 + 1 (bei optionaler Erweiterung)
Alarm-Eingänge	Sabotage: 1
IR-Beleuchtung	(integriert)
Ausgangsspannung	12 V DC / 100 mA für Türöffnerkontakt
Abmessungen	100 x 100 x 49,35 mm (B x H x T)
Auflösung	2 MP Sensor, HD im Mainstream, FHD im Extrastream
Bedienung	Tastenmodule mit 1, 2 oder 5 Tasten (elektr. Klingelfunktion), als optionales Zubehör erhältlich
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Gewicht	0,35 kg
Leistungsaufnahme	max. 12 W
Material	eloxiertes Aluminium
Netzwerk-Protokolle	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Objektiv	f=1,9 mm
Schnittstellen	RS485 für ER5020, Türöffnerkontakt (Belastung max. 300 mA) für Relaisansteuerung
Schutzklasse (EN60529)	IP65
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK07
Spannungsversorgung	Standard PoE oder 2-Draht-Versorgung (48 V DC)
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Reichweite	IP-Netzwerk bis zu 100 m, 2-Draht bis zu 50 m
Smartphone	App: Luna Viewer (iOS/Android) / bis zu 5 Handys pro Klingel / Pushnachricht, Sehen, Sprechen, Öffnen
Smarthome (IoT)	Befehl senden bei Klingeln oder Tür-Öffnung / Videostreaming via RTSP
Geräteanzahl	Bis zu 20 Außenstationen pro Display / bis zu 40 Klingeltaster pro Außenstation (mehr Teilnehmer via KY5700)
Öffnungswinkel Video	168,6° (H), 87,1° (V)
Mikrofon	integriert
Lautsprecher	integriert

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

LUNA TS5711

Türstation (modular)

5110216

Das LUNA TS5711 ist ein Türsprechanlagenmodul (IP oder Zweidraht) für den Außenbereich (IP65) mit eloxierter Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über eine 2 MP Fisheye-Kamera (1,9 mm) sowie Mikrofon und Lautsprecher. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren), welche dann am Display eingesehen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Relaisausgang kann z.B. ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (1/2/5-Tasten-Klingel, Kartenleser, Fingerabdrucksensor und nummerische Tastatur) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind im optionalem Zubehör vorhanden.

Zugriff über Netzwerk/Internet: LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

Montageoptionen:

Aufputzrahmen für 2 Module: LUNA RA5702-AP

Aufputzrahmen für 3 Module: LUNA RA5703-AP

Aufputzrahmen für 4 Module: LUNA RA5704-AP

Unterputzrahmen für 2 Module: LUNA RA5702

Unterputzrahmen für 3 Module: LUNA RA5703

Freistehende Säule für 2 Module: LUNA RA5702-PL

Für den Einbau in die Rahmen wird die passende Blende BL5702 oder BL5703 benötigt.

Die Unterputzrahmen können untereinander verbunden werden um bis zu 9 Module verwenden zu können.

TECHNISCHES DATENBLATT

