

LUNA RM2500

2MP RM-Gehäuse

6730059

lunaHD


- Fix-Objektiv 3,7 mm
- CVI oder FBAS
- 1/2,8" CMOS
- Versorgung 12 VDC



Bedienung	OSD über Rekorder
Auflösung	1920 x 1080 (FullHD)
Farbe	Weiß
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux (F1.2)
Stromaufnahme	max. 3 W
Weißabgleich	Extern, intern, farbe, mono
IR-Sperrfilter	Fest verbaut, nicht IR-empfindlich
Bildsensor	1/2,8" Progressive CMOS 2 Megapixel Sensor
Abmessungen D x H	120 x 50 mm
Signal/Rauschabstand (SNR)	>50 dB
Videoausgang	1x HD-CVI, 1x Analog (PAL/NTSC)
Lieferumfang	Schrauben
Material	Kunststoff
Objektiv	3,6 mm Miniobjektiv (Board)
Spannungsversorgung	12 V DC, Buchse
Horizontaler Bildwinkel	ca. 84°
Digitale Rauschunterdrückung	2D-DNR
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Elektronischer Verschluss	1/25 bis 1/50.000 Sek.
Gewicht	210g

Die LUNA RM2500 ist eine Mini-Kamera mit neuester HD-CVI Technik im Rauchmelder-Gehäuse (kein Rauchmelder verbaut). Die CVI-Technik ermöglicht die Übertragung eines analogen Videosignals in FullHD bis zu einer Länge von 300m.

Die Kamera mit leistungsfähigem 1/2,8" Megapixel Sensor verfügt über ein 3,6mm Mini-Objektiv. Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (über Rekorder-OSD). Das Videosignal (BNC) und die 12 V DC Spannungsversorgung (2,1mm Plug) werden an eine steckbare Kabelpeitsche angeschlossen, an der sich auch ein Composite (BNC) Ausgang befindet. Montagebügel und -Material befinden sich im Lieferumfang.