

LUNA KA2801

HD-CVI 2MP WDR IR RFZ PoC

6731157

lunaHD

nicht mehr lieferbar;
Nachfolgemodell
KA2901-P



- Motorzoom 29° bis 102°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- 1/2,8" CMOS
- IR-Strahler bis 60m
- WDR 120dB
- Wettergeschützt (IP67)
- PoC oder 12 VDC



Bildformat	16:9
Bildsensor	1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
Auflösung	1920 x 1080 Pixel, FullHD
Objektiv	2,7 - 13,5 mm Motorzoom, F1.3
Horizontaler Bildwinkel	ca. 29° bis 102°
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.3
IR-Strahler	Smart IR, Leistung anpassbar, ausschaltbar (OSD-Menü)
IR-Reichweite	Bis 60 Meter (je nach Reflexion)
Elektronischer Verschluss	1/4 bis 1/100.000 Sek.
Dynamikbereich	BLC, WDR (120dB), HLC
Videonorm	HD-CVI (Standard), TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per separat erhältlichem Remote Controller)
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei 1920x1080
Spannungsversorgung	12 V DC oder PoC (Power over Cable)
Leistungsaufnahme	Bis 6,8 W
Material	Aluminium (Gehäuse)
Farbe	Weiß
Gewicht	630 g
Abmessungen B x H x T	80 x 73 x 215 mm
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Schutzklasse (EN60529)	IP67



Die LUNA KA2801 ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 60m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung

LUNA KA2801

HD-CVI 2MP WDR IR RFZ PoC

6731157

(max. 800m) von HD-Videobilder über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR sowie einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoC (Power over Cable).

Montageoptionen:

LUNA ZU1415 - Anschlussbox (weiß, IP66, eckig)

LUNA ZU1245 - Masthalter (weiß, klein)

LUNA ZU1241 - Masthalter (weiß, groß)

LUNA ZU1240 - Eckhalter (weiß)

LUNA AB14 - Anschlussbox (weiß, IP66, rund)

Für Montage der Kamera auf Masthalter oder Eckhalter wird die Anschlussbox ZU1415 benötigt.