

## LUNA DA2743

HD-CVI 4MP WDR IR RFZ 24VAC

6731478

lunaHD



nicht mehr lieferbar;  
Nachfolgemodell  
DA2943

- Motorzoom 26°-98°
- IR-Strahler bis 30m
- WDR 120dB
- Wetter & Vandalschutz
- 3-Achsen Montage
- 12 VDC oder **24 VAC**



## TECHNISCHES DATENBLATT

Videoausgang	HD-CVI, PAL, NTSC
Brennweite	2,7 - 12 mm Motorzoom, F1,3
IR-Reichweite	Max. 30 Meter (je nach Reflexion)
Horizontaler Bildwinkel	34° bis 99°
Abmessungen D x H	122 x 89 mm
Dynamikbereich	120dB WDR
Auflösung	Max. 2688 x 1520 Pixel
Spannungsversorgung	12 V DC / 24 V AC, Schraubklemmanschluss
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Privatzonen	Bis 4 Vierecke, variabler Größe
Bildformat	16:9
Leistungsaufnahme	Max. 10,1 W bei 12 V DC
Tag/Nacht	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Einstellbarkeit Kameramodul	3 Achsen
Bildsensor	1/3" 4 MP CMOS Sensor
Gewicht	480 g
Elektronischer Verschluss	1/3 bis 1/10.000 Sek.
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei voller Auflösung
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,01 Lux, IR an: 0 Lux bei F1,3

Die LUNA DA2743 ist eine vandalismusgeschützte (IK10) HD-CVI Domekamera mit IR-Strahler (max. 30m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/3" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2688 x 1520) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 12 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

**LUNA DA2743**

HD-CVI 4MP WDR IR RFZ 24VAC

6731478

DC oder 24 AC.

Montageoptionen

LUNA ZU1422 Wandhalter

LUNA ZU1418 Anschlussbox (IP66)

LUNA ZU1419 Anschlussbox rund

LUNA ZU1424 Deckeneinbauhalter