

LUNA DS2701

2MP PTZ 4x WDR Mini

6731695

lunaHD



Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell

LUNA SG2203

- Kleine Bauform
- Motorzoom 30° bis 112°
- 1/2,7" 2 MP CMOS
- WDR 120dB
- Wetter & Vandalschutz
- Versorgung 12 VDC



TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	122 x 89 mm (D x H)
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Spannungsversorgung	12 V DC
Material	Aluminium
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei voller Auflösung
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Privatzonenmaskierung	Bis 24 Vierecke variabler Größe
Schwenk-/Negebereich	0° - 355°
Tag/Nacht Funktion	An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)
Aufnahmesensor	1/2,7' CMOS
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR(120db), HLC
Gewicht	600 g
Verschlusszeiten	1 Sek. bis 1/300.000 Sek.
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Farbe	Weiß
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,05 Lux
Steuerprotokoll	InCoax/RS-485 (HD-CVI), RS-485 (FBAS)
Anschluss	BNC (HD-CVI/FBAS, umschaltbar), RS-485 für Steuerung
Bedienung	OSD (via Koax)
Rauschunterdrückung	Ultra DNR (2D/3D)
Öffnungswinkel Video	30° bis 112,5°
Presets	Bis zu 300
Objektiv	f=2,7- 11mm, F 1.6 (Wide)
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1-100°/Sek. und 0,1-60°/Sek., Preset: 100°/Sek. und 60°/Sek.

Die LUNA DS2701 ist eine steuerbare vandalismusgeschützte HD-CVI Dome Kamera für

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

LUNA DS2701

2MP PTZ 4x WDR Mini

6731695

den Außeneinsatz. Sie kombiniert die kompakte Bauweise einer fest stehenden Domekamera mit einer vollwertigen PTZ-Steuerfunktion zu einem unschlagbaren Preis. HD-CVI ist der neue Standard zur Langstreckenübertragung von HD-Videobildern über konventionelle Koaxialkabel. Damit liefert HD-CVI gestochen scharfe wie auch latenz- und ruckelfreie Bilder in Full-HD Auflösung. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12V DC.

Zum Einsatz kommt der Minidome überall dort wo es auf Geschwindigkeit und Flexibilität ankommt. Dazu zählen z.B. große Einzelhandelsunternehmen mit Bedienpersonal. Aber auch in kleinen Ladengeschäften mit wechselnden Ausstellungsflächen oder im Außenbereich von Privatanwesen beweist der DS2701 ganz klar seine Stärken. Gegenlichtsituationen meistert der Dome durch die "True WDR-Funktion" und liefert dadurch auch bei schwierigen Lichtverhältnissen eine gleichmäßig ausgeleuchtete Szenerie.

Neben dem Video können auch Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Wichtige Funktionen wie das "True WDR" lassen sich daher komfortabel am Rekorder einstellen. Zudem entfällt die Verlegung von zusätzlichen Steuerleitungen. Auch als Ersatz für eine Analogkamera macht der DS2701 eine gute Figur. Über Dipschalter lässt sich das Bildsignal von HD-CVI auf den alten FBAS Standard umstellen und ist damit abwärtskompatibel zu den meisten Bestandssystemen. Bei einer späteren Umrüstung des alten Rekorders gegen einen LUNA Tribrid Rekorder kann die brillante HD-Bildqualität der HD-CVI Kamera genutzt werden.

Montageoptionen

- LUNA ZU1422 - Wandhalter
- LUNA ZU1419 - Anschlussbox (rund)
- LUNA ZU1424 - Deckeneinbauhalter
- LUNA ZU1245 - Masthalter klein
- LUNA ZU1418 - Anschlussbox (Deckenmontage)

Angaben in mm

