

GD-CI-DP4617W
4MP RFZ WDR IR KI

6760024

GRUNDIG


- Fixobjektiv 84°
- WDR 120 dB
- IR-Strahler bis zu 30 m
- wettergeschützt
- PoE+ oder 12 V DC
- Audio, I/O, KI-Analyse
- 3-Achsen-Montage


TECHNISCHES DATENBLATT

Speichermedium	Steckplatz für Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS)
Alarm-Eingänge	1x
Audio-Eingänge	2x Line in, oder Mic in (eingebautes Mikrofon)
Objektiv	4 mm
Alarm-Ausgänge	1x (bis zu 12 V DC, 30 mA)
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK08
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Auflösung	2688 × 1520
Aufnahmesensor	1/3" progressive Scan CMOS
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Verschlusszeiten	1/3" ~ 1/100, 000 s
Öffnungswinkel Video	84°
Tag/Nacht Funktion	Automatisch, Zeitplan, Tag, Nacht
IR-Beleuchtung	Bis zu 30 m (abhängig von der Umgebung)
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Bildraten	Main Stream 50 Hz: 25 Bps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30bps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 Bps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30bps (640 × 480, 640 × 360)
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Montage	Schwenken: -30° bis +30°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360°
Audio-Ausgänge	1x Line out, mono, Klemmblock
Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 6,5 W

GD-CI-DP4617W

4MP RFZ WDR IR KI

6760024

TECHNISCHES DATENBLATT

Gewicht	380 g
Abmessungen	110 x 57 mm (D x H)
Video-Kompression	Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG
Bitrate	32 Kbps bis zu 8 MBps
Videoanalyse (IVS)	Linienüberquerung, Einbrucherkennung, Klassifizierung von Menschen- und Fahrzeugmerkmalen
Alarmaktionen	Aufzeichnung: Auf die SD-Karte vor und nach dem Ereignis und / oder Netzwerkspeicher. Bild- Upload: FTP, HTTP und NAS. E-Mail-Benachrichtigung auslösen: HTTP, ISAPI. Alarmausgang und Benachrichtigung an C-WERK VMS. Ereignisse hängen von den Zeitplaneinsten
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IPAdressenfilter

Die GRUNDIG GD-CI-DP4617W ist ein moderner 4 Megapixel Netzwerkdomes (IP) in 3-axialer Bauform.

Der große 1/3" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 2688 x 1520 Pixel mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Ausgestattet mit einem 4 mm Fix-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 30 m), WDR (Wide Dynamic Range) sowie umfangreichen Videoanalysefunktionen wie Erkennung von Linienquerung, Bewegung, Eintritt in eine vordefinierte Zone, Austritt aus einer vordefinierten Zone, unbeaufsichtigtem Gepäck, Gesichtern, Verdrehen der Kamera und Entfernen von Objekten, lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich.

Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE+ erfolgen.