

GD-CI-CC4637V

4MP IR Mini RFZ

6760040

GRUNDIG


- Motorzoom 28°-98°
- 1/3" 4 MP CMOS
- 120 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 30 m
- Wetter- & Vandalenschutz
- PoE oder 12 V DC
- 3-Achsen-Montage

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	Ø 141 x 99,9 mm
Bitrate	32K Bps ~ 8M Bps
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Videoausgang	1 Test Monitor Ausgang (FBAS, 1Vss). Kabeladapter mit BNC Buchse im Lieferumfang enthalten.
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Speichermedium	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128 GB), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Objektivaufnahme	Ø14
Montage	• Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 70°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Tag/Nacht Funktion	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
IR-Beleuchtung	bis zu 30 m
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
Video-Kompression	• Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG
Alarmauslösung	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft
Leistungsaufnahme	Max. 8 W
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C
Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Gewicht	800 g
Aufnahmesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Auflösung	• 2560 x 1440
Bildraten	Hauptstream 50 Hz: 20 Bps (2560 x 1440) 25 Bps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 Bps (2560 x 1440) 30 Bps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) Substream 50 Hz: 25 Bps

GD-CI-CC4637V

4MP IR Mini RFZ

6760040

	(640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 Bps (640 × 480, 640 × 360,
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Objektiv	2,8 ~ 12 mm, F1.6, Motorzoom, Autofokus
Öffnungswinkel Video	28° (Weit) ~ 98° (Tele)

Die GRUNDIG GD-CI-CC4637V ist eine vandalismusgeschützte 4 Megapixel Netzwerkkamera mit einem manuell einstellbarem Motorzoomobjektiv (2,8 - 12 mm). Sie ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) auch bei schlechten Lichtverhältnissen (WDR 120 dB) geeignet. Der integrierte IR-Strahler hat eine Reichweite von bis zu 30 m.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.