

## GD-CI-BP8637V

8MP RFZ WDR IR KI

6760085

GRUNDIG



- Motorzoom 46°-108°
- WDR 120 dB
- IR-Strahler bis zu 40 m
- Wetter- & Vandalschutz
- PoE oder 12 V DC
- Audio, I/O, KI-Analyse
- 3-Achsen-Montage



### TECHNISCHES DATENBLATT

Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Alarm-Ausgänge	1x (bis zu 24 V DC, 1 A oder 110 V AC, 500 mA)
Alarm-Eingänge	1x
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Objektiv	2,8 ~ 12 mm, motorisiert, Autofokus
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux @ F1.4 (AGC ON)
Auflösung	3840 x 2160
Aufnahmesensor	1/1,8" progressive Scan CMOS
Gegenlichtkompenstation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Verschlusszeiten	1/3" ~ 1/100, 000 s
Öffnungswinkel Video	108° ~ 46°
Tag/Nacht Funktion	Automatisch, Zeitplan, Tag, Nacht, gesteuert über Alarmeingang
IR-Beleuchtung	Bis zu 40 m (abhängig von der Umgebung)
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Bildraten	Main Stream 50 Hz: 25 Bps (3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 24 Bps (3840 x 2160) 30 Bps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25 Bps (640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30bps (640 x 480, 640
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Montage	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Audio-Ausgänge	1x
Audio-Eingänge	1x
Speichermedium	Steckplatz für Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS)

**GD-CI-BP8637V**  
8MP RFZ WDR IR KI

6760085

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Integration	ONVIF (Profile S, Profil G, Profile T), ISAPI, SDK
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 12,5 W
Gewicht	1235 g
Abmessungen	154 x 133 mm (D x H)
Video-Kompression	Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG
Bitrate	32 KBps bis zu 16 MBps
Videoanalyse (IVS)	Linienüberquerung, Einbrucherkennung, Klassifizierung von Menschen- und Fahrzeugmerkmalen
Alarmaktionen	E-Mail senden, Alarmkontakt auslösen, C-WERK benachrichtigen, auf FTP / NAS hochladen, SDKarten- Aufnahme und / oder Schnappschuss auslösen.
Funktionen	Resetknopf, Antiflicker, drei Datenströme, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter

Die GRUNDIG GD-CI-BP8637V ist eine hochmoderne 8 Megapixel Netzwerk Domekamera. Das Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP66/IK10) und ist somit auch für einen Einsatz in rauer Umgebung sehr gut geeignet.

Der große 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixel mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Ausgestattet mit einem 2,8 ~ 12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 40 m), WDR (Wide Dynamic Range) sowie umfangreichen Videoanalysefunktionen wie Erkennung von Linienquerung, Bewegung, Eintritt in eine vordefinierte Zone, Austritt aus einer vordefinierten Zone, unbeaufsichtigtem Gepäck, Gesichtern, Verdrehen der Kamera und Entfernen von Objekten, lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich.

Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.