

GD-TI-BP1603T

4MP & Thermal KI

6761023

GRUNDIG



- Thermal Hybridkamera
- Video 4 MP / Thermal 160 x 120 px
- Video 84° / Thermal 50°
- Branderkennung
- Temperaturnmessung
- KI-gestützte Videoanalyse
- IR Beleuchtung (bis 40 m)
- Wettergeschützt (IP66)
- 12 V DC oder PoE



TECHNISCHES DATENBLATT

Bildraten	Thermal: 25 Bps Optisch: 25 Bps
Audio-Eingänge	1x
Tag/Nacht Funktion	Automatisch, einstellbar
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3af)
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, UDP, PPPoE, SNMP
Lichtempfindlichkeit	0,0176 Lux @ F2,25 (AGC ON)
Leistungsaufnahme	Max. 6,5 W
Öffnungswinkel Video	Thermal: 50° Optisch: 84°
Gewicht	1740 g
Gegenlichtkompensation	WDR 120 dB
Farbe	weiß
Aufnahmesensor	1/2,7? progressive Scan CMOS ,Thermal: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 65 °C
Abmessungen	358 x 114 x 115 mm (B x H x T)
Auflösung	Thermal: 160 x 120 Optisch: 2688 x 1520
Speichermedium	Steckplatz für Micro SD, SDHC, SDXC (bis zu 256 GB)
DRI-Entfernung Fahrzeug	D: 280 m R: 70 m I:35m
Temperaturnmessung	Â -20 °C ~ +150 °C (± 8°C)
Videoanalyse (IVS)	Erweiterte Branderkennung, Linienüberschreitung, Einbruch, Ein- und Ausfahrt in die Region, Menschenmengenerkennung, schnelle Bewegungserkennung, Herumlügern, HOT-Alarm H.264, H.265, MJPEG
Video-Kompression	IR Kamera (IP) mit Thermalunterstützung
Typ	D: 91 m R: 23 m I: 11m
DRI-Entfernung Person	ONVIF (Profile S, Profil G, Profile T), ISAPI, SDK
Integration	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45), 1x RS-485
Anschluss	360° durchgehend / -45° bis 60°
Schwenk-/Negebereich	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Zulassung/Zertifizierung	IP66
Schutzklasse (EN60529)	1x
Audio-Ausgänge	Bis zu 40 m
IR-Beleuchtung	

GD-TI-BP1603T

4MP & Thermal KI

6761023

Alarm-Ausgänge	2x
Alarm-Eingänge	2x
Objektiv	Thermal: f= 3,1 mm

Die IP-Kamera GUNDIG GD-TI-BP1603T ist eine IP Thermal/Video Hybridkamera für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) mit IR-Unterstützung (bis 40 m). Die Kamera liefert im normalen Videomodus eine Auflösung von bis zu 2688 x 1520 (f = 4 mm), der Thermal Sensor arbeitet mit einer Auflösung von 160 x 120 px (f = 3,1 mm).

Die Kamera verfügt außerdem über spezielle Funktionen zur Erkennung von Feuer sowie eine Temperaturauswertung. Zusätzlich stehen noch Videoanalysefunktionen zur Verfügung. Die Bilder können über zwei unabhängige Streams mit den aktuellen Kompressionsverfahren abgerufen werden. Über den integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoE.

Bei einem Brand zählt meist jede Sekunde. Diese Wärmebildkamera von GRUNDIG verfügt über eine Brandfrühkennung, die meist bereits geraume Zeit vor anderen Systemen einen Brand melden kann. Darüber hinaus ist eine zuverlässige Detektion auch in sehr staubigen Umgebungen möglich, an denen konventionelle optische Systeme an Ihre Grenzen stoßen. Auch wenn Wärmebildkameras nicht offiziell zur Branderkennung zugelassen sind, kann ein vorhandenes Brandsystem damit sinnvoll, unterstützend ergänzt werden.