

GD-CI-BP8637T

8MP RFZ WDR IR KI

6761071

GRUNDIG



- Motorzoom 46°-108°
- erweiterter Temperaturbereich
- WDR 120 dB
- IR-Strahler bis zu 60 m
- Wetter- & Vandalschutz
- PoE+ oder 12 V DC
- Audio, I/O, KI-Analyse



TECHNISCHES DATENBLATT

Alarm-Eingänge	1x
Alarm-Ausgänge	1x (bis zu 24 V DC, 1 A oder 110 V AC, 500 mA)
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK10
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux @ F1.4 (AGC ON)
Auflösung	3840 x 2160
Aufnahmesensor	1/1,8" progressive Scan CMOS
Gegenlichtkompensation	WDR (120dB), BLC, HLC
Verschlusszeiten	1/3 bis 1/100, 000 s
Öffnungswinkel Video	108° ~ 46° (horizontal), 58° ~ 26° (vertikal), 127,4° ~ 52° (diagonal)
Tag/Nacht Funktion	Automatisch, Zeitplan, Tag, Nacht, gesteuert über Alarmeingang
IR-Beleuchtung	Bis zu 60 m (abhängig von der Umgebung)
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Bildraten	Main Stream 50 Hz: 25 Bps (3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 24 Bps (3840 x 2160) 30 Bps (3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) Sub Stream 50 Hz: 25 Bps (640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30bps (640 x 480, 640
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45)
Audio-Eingänge	1x
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Integration	ONVIF (Profile S, Profil G, Profile T), ISAPI, SDK
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Spannungsversorgung	12 V DC, PoE (IEEE 802.3at)
Leistungsaufnahme	Max. 15 W
Gewicht	1375 g
Abmessungen	105 x 305 mm (D x H)
Video-Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Speichermedium	Steckplatz für Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS)
Bitrate	32K Bps bis zu 8M Bps
Alarmaktionen	E-Mail senden, Alarmkontakt auslösen, C-WERK benachrichtigen,

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

GD-CI-BP8637T
8MP RFZ WDR IR KI

6761071

Funktionen

auf FTP / NAS hochladen, SDKarten- Aufnahme und / oder Schnappschuss auslösen.

Audio-Ausgänge
ObjektivResetknopf, Antiflicker, drei Datenströme, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzonen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter
1x
2,8 ~ 12 mm, motorisiert, Autofokus

Die GRUNDIG GD-CI-BP8637T ist eine hochmoderne 8 Megapixel Netzwerk Bulletkamera. Das Gehäuse ist witter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10). Der große 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 3840x2160 Pixel mit bis zu 25bps. Ausgestattet mit einem 2,8-12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 60 m), WDR (Wide Dynamic Range) sowie umfangreiche Videoanalysefunktionen wie Erkennung von Linienquerung, Bewegung, Eintritt in eine vordefinierte Zone, Austritt aus einer vordefinierten Zone, unbeaufsichtigtem Gepäck, Gesichtern, Verdrehen der Kamera und Entfernen von Objekten, lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE+ erfolgen.