

GD-CT-AC5816T

5MP IR PoC

6763104

GRUNDIG



Nicht mehr verfügbar

- Fix-Objektiv 72,4°
- IR-Strahler bis zu 20m
- Wettergeschützt (IP67)
- PoC oder 12VDC



Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Videoausgang	1x HD-TVI (BNC)
IR-Beleuchtung	10/20 m (abhängig von Umgebungsreflektionen)
Tag/Nacht Funktion	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Montage	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Objektivaufnahme	M12
Öffnungswinkel Video	72.4°
Objektiv	3,6 mm, F2.0
Verschlusszeiten	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 sec
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Bildraten	2560 x 1944@20Bps, 2560 x 1944@12.5Bps2560x1440@30Bps, 2560x1440@25Bps (voreingestellt) 1920x1080@30Bps, 1920x1080@25Bps* Unter PoC Modus ist 2560 x 1944 @ 12.5Bps nicht verfügbar
Aufnahmesensor	5.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Gewicht	350 g
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Abmessungen	58 x 61 x 163 mm
Spannungsversorgung	12 VDC±25%, PoC.af
Leistungsaufnahme	Max. 5 W
Weißabgleich	Auto / Manuell
Schutzklasse (EN60529)	P67

Die GRUNDIG GD-CT-AC5816T ist eine 5MP HD-TVI Bulletkamera mit IR-Beleuchtung (bis 20m). Die Kamera ist wettergeschützt (IP67) und verfügt über ein Fixobjektiv (3,6 mm) sowie einen mechanischen IR Cut Filter (ICR).

Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoC.

Basierend auf dem HD-TVI Übertragungsstandard hat Grundig seine neue TVI Serie entwickelt. Mit der TVI Technologie können Sie hochauflösende analoge Signale (bis zu 500 m) über RG59 Koaxialkabel in Echtzeit übertragen.