

GD-CT-AC2126T

2MP IR Vario

6763110

GRUNDIG



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell**
GD-CT-BC2126T

- Vario-Objektiv 32°-102°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- IR-Strahler bis zu 40m
- Wettergeschützt (IP66)
- Versorgung 12VDC



TECHNISCHES DATENBLATT

Gegenlichtkompensation	dWDR
Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C
Bildraten	25/30Bps (1920x1080)
Aufnahmesensor	2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Verschlusszeiten	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 sec
Gewicht	900 g
Öffnungswinkel Video	32° - 102,3°
IR-Beleuchtung	25/40 m (abhängig von Umgebungsreflektionen)
Leistungsaufnahme	Max. 4 W
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Montage	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Objektiv	2,8 ~ 12 mm, F1.4~3.5
Rel. Luftfeuchtigkeit	weniger als 90% bei der Montage
Schutzklasse (EN60529)	IP66
Spannungsversorgung	12 VDC ±10%
Tag/Nacht Funktion	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Videoausgang	BNC (umschaltbar)
Videonorm	Umschalter zwischen TVI, AHD, CVI und CVBS
Weißabgleich	Auto / Manuell
Zertifikate	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Abmessungen	92 x 89 x 269,6 mm (B x H x T)

Die GRUNDIG GD-CT-AC2126T HD-TVI Bulletkamera mit IR-Strahler (40 m) ist für den Innen- und Außeneinsatz (IP66) auch bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet.

Der CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,8~12mm manuellem Varioobjektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an

GD-CT-AC2126T

2MP IR Vario

6763110

der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden.

Basierend auf dem HD-TVI Übertragungsstandard hat Grundig seine neue TVI Serie entwickelt. Mit der TVI Technologie können Sie hochauflösende analoge Signale (bis zu 500 m) über RG59 Koaxialkabel in Echtzeit übertragen. Zusätzlich unterstützt diese Kamera die Formate CVI, AHD und CVBS.

Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC.