

**GD-CT-AC5833T**

5MP RFZ IR

6763120

**GRUNDIG**
**nicht mehr lieferbar**


- Motorzoom 29,1°-95,7°
- IR-Strahler bis zu 40m
- Wettergeschützt (IP67)
- PoC oder 12VDC


**TECHNISCHES DATENBLATT**

|                           |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung/Zertifizierung  | CE, EAC, FCC, RoHS konform                                                                                                                                                          |
| Videoausgang              | 1x HD-TVI (BNC), 1 FBAS, 1 Vss (BNC), Test Monitor Ausgang                                                                                                                          |
| IR-Reichweite             | 25/40 m (abhängig von Umgebungsreflektionen)                                                                                                                                        |
| Tag/Nacht                 | Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter                                                                                                                                        |
| Montage                   | Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: -90° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar                                                                                           |
| Objektivaufnahme          | Ø14                                                                                                                                                                                 |
| Horizontaler Bildwinkel   | 90.4° (Weit) ~ 28° (Tele)                                                                                                                                                           |
| Objektiv                  | 2,8 ~ 12 mm, motorisiertes Vario-Objektiv, F1.4~3.5                                                                                                                                 |
| Elektronischer Verschluss | 1/25 (1/30) ~ 1/50.000 sec                                                                                                                                                          |
| Lichtempfindlichkeit      | 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)                                                                                                                                                            |
| Bildrate                  | 2560 x 1944@20Bps, 2560 x 1944@12.5Bps2560x1440@30Bps, 2560x1440@25Bps (voreingestellt) 1920x1080@30Bps, 1920x1080@25Bps* Unter PoC Modus ist 2560 x 1944 @ 12.5Bps nicht verfügbar |
| Bildsensor                | 5.0 Megapixel Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                 |
| Gewicht                   | 9000 g                                                                                                                                                                              |
| Schutzklasse              | IP67                                                                                                                                                                                |
| Betriebstemperatur        | -40°C ~ +60°C                                                                                                                                                                       |
| Rel. Luftfeuchtigkeit     | weniger als 90% bei der Montage                                                                                                                                                     |
| Abmessungen               | 92 x 84,8 x 269,6 mm                                                                                                                                                                |
| Spannungsversorgung       | 12 VDC±25%, PoC.af                                                                                                                                                                  |
| Leistungsaufnahme         | Max. 6 W                                                                                                                                                                            |
| Menüführung               | Englisch                                                                                                                                                                            |
| Weißabgleich              | Auto / Manuell                                                                                                                                                                      |

Die GRUNDIG GD-CT-AC5833T HD-TVI Bulletkamera mit IR-Strahler (40 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Der CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 5 Megapixel mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,8~12mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und

A solid red square located at the top left of the page.

## GD-CT-AC5833T

5MP RFZ IR

6763120

verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder PoC.

Basierend auf dem HD-TVI Übertragungsstandard hat Grundig seine neue TVI Serie entwickelt. Mit der TVI Technologie können Sie hochauflösende analoge Signale (bis zu 500 m) über RG59 Koaxialkabel in Echtzeit übertragen.

TECHNISCHES DATENBLATT