

GD-RN-BP8632N

32-Kanal IP-Rekorder

6765019

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 32 MP
- 256 Mbps Aufnahmerate
- 2x Netzwerkanschlüsse
- 2x HDMI/1x VGA/1x BNC-Ausgang
- bis zu 4 Festplatten
- Alarneingänge & Ausgang



TECHNISCHES DATENBLATT

Anzahl Kameras	Bis zu 32
Abmessungen	445 x 391 x 75 mm (B x H x T)
Alarmaktionen	E-Mail senden, Alarmausgabe auslösen, Überwachungs-C-WERK benachrichtigen, auf FTP/Cloud hochladen, Aufzeichnung auf HDD-Karte und/oder Bilderfassung auslösen, Vollbild, Nachricht anzeigen, Sprachansage, Summer.
Spannungsversorgung	100 ~ 240 V AC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme	?30 W ohne Festplatt
Fernkonfiguration	Browser oder CMS-Software
Gewicht	3500 g (ohne Festplatte)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Bildraten	Aktivierte KI: 20 Kanäle @ 1080p (30 fps) Deaktivierte KI: 32 Kanäle @ 1080p (30 fps)
Aufnahmerate	256 MBit/s
Auflösung der Aufzeichnung	32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF * Der NVR unterstützt bis zu 4 Kanäle mit 32 MP und 24 MP IP-Videoeingängen
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Bewegungserkennung	Einstellbar, ob Personen oder motorisierte Fahrzeuge oder nur Bewegungen erkannt werden sollen. Auch der Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit können angepasst werden. Die Erkennung erfolgt durch den NVR in Kombination mit allen Grundig Essential-, Pr
Auflösung der Anzeige	HDMI1/2: 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz, VGA: 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Video-Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0, 2 x RS-485, 1x RS-232

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

GD-RN-BP8632N
32-Kanal IP-Rekorder

6765019

Zulassung/Zertifizierung	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA
Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Speichermedium	4x SATA Festplatte 3,5", bis zu je 10 TB (nicht im Lieferumfang), 1x eSATA
Montage	Standgerät, 19-Zoll Rack Einbau 1,5HE
Alarm-Eingänge	16x Öffner/Schließer
Alarm-Ausgänge	9x
Audio-Eingänge	1x (Chinch, 2 Vss, 1k Ohm))
Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Videoanalyse (IVS)	Einbruchserkennung, Linienquerung, Bereich Eintritt, Bereich Austritt, Gesichtserkennung
Videoausgang	2x HDMI, 1x VGA, 1x BNC (1,0 Vs-s, 75 ?), Auflösung: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
Audio-Kompression	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

TECHNISCHES DATENBLATT

Der GRUNDIG GD-RN-BP8632N ist ein kompakter Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (2x HDMI, 1x VGA, 1x BNC). Das Gerät unterstützt bis zu 32 IP Kameras. Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit zwei internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.