

## GD-RN-CT8864N

64-Kanal IP-Rekorder ohne PoE

6765035

GRUNDIG



Nicht mehr verfügbar -  
Nachfolgemodell  
GD-RN-DT8864N

- Aufzeichnung bis 12MP
- 320Mbps Aufnahmerate
- 2x Netzwerkanschluss
- 2x HDMI & 1x VGA-Ausgang
- bis zu 8 Festplatten
- 19" fähig (2HE/90mm)
- RAID konfigurierbar
- Fisheye Entzerrung
- Alarmin- & -ausgänge



## TECHNISCHES DATENBLATT

Alarm-Eingänge	16x
Audio-Eingänge	1x (Chinch)
Speichermedium	8x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Audio-Ausgänge	2x (Chinch)
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (2HE)
Auflösung der Anzeige	HDMI1: bis 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz HDMI2: bis 1920 x 1080p/60Hz VGA1: Bis 2K (2560 x 1440)/60Hz VGA2: bis 1920 x 1080p/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	320 MBit/s oder 200 MBit/s (falls RAID aktiviert ist)
Bildraten	2-ch @ 12 MP (20 Bps ), 4-ch @ 8 MP (25 Bps ), 8-ch @ 4MP (30 Bps ), 16-ch @ 1080p (30 Bps )
Gewicht	13000 g (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Abmessungen	445 x 547 x 89 mm (B x H x T)
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Spannungsversorgung	2 x 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz redundantes Netzteil

**GD-RN-CT8864N**

64-Kanal IP-Rekorder ohne PoE

6765035

Leistungsaufnahme	Max. 550 W, 30W ohne Festplatte
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzahl Kameras	Bis zu 64
Betriebssystem	Embedded Linux
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10
Alarm-Ausgänge	4x

Der GRUNDIG GD-RN-AT8864N ist ein hochleistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 64 IP Kameras und kann diese mit insgesamt 400 Bilder/Sek. bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von bis zu 256 MBit/s).

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit acht internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

**WICHTIG:** Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.