

**GD-RN-DT8864N**

64-Kanal IP-Rekorder

6765036

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 32 MP
- 400 Mbps Aufnahmerate
- 2x Netzwerkanschluss
- 2x HDMI & 2x VGA-Ausgang
- bis zu 8 Festplatten
- 19" fähig (2 HE / 90 mm)
- RAID konfigurierbar
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & -ausgänge

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Alarm-Eingänge	16x
Audio-Eingänge	1x (Chinch)
Speichermedium	8x SATA Festplatte 3,5", bis zu je 16 TB (nicht im Lieferumfang)
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, FCC, RoHS konform
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Audio-Ausgänge	2x (Chinch)
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (2HE)
Auflösung der Anzeige	HDMI1: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz HDMI2: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 7 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufnahmerate	400 MBps
Bildraten	2-Kanäle @ 32 MP (30 Bps) + 2-Kanäle @ 8 MP (30 Bps), 10-Kanäle @ 8 MP (30 Bps), 20-Kanäle @ 4MP (30 Bps), 40-Kanäle @ 1080p (30 Bps)
Gewicht	10000 g (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Abmessungen	440 x 460 x 89 mm (B x H x T)
Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Spannungsversorgung	2 x 100 ~ 240 V AC, 50Hz / 60Hz, redundantes Netzteil
Leistungsaufnahme	Max. 550 W, 50W ohne Festplatte
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

**GD-RN-DT8864N**

64-Kanal IP-Rekorder

6765036

Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Anzahl Kameras	Bis zu 64
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10
Alarm-Ausgänge	9x
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, SNMP, ISUP

Der GRUNDIG GD-RN-DT8864N ist ein hochleistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 64 IP Kameras.

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit acht internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

**WICHTIG:** Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.