

GD-RT-BC3004N

4-Kanal HD-TVI Rekorder 4MP

6765101

GRUNDIG



- Multiformat HD/FBAS/IP
- 4-Kanal (+2 IP)
- TVI/AHD/CVI bis 4 MP
- HDMI & VGA-Ausgang
- BNC (FBAS) Spotausgang
- Platz für 1 Festplatte
- lüfterlos



TECHNISCHES DATENBLATT

Audio-Eingänge	1x (Chinch)
Audio-Ausgänge	1x (Chinch)
Abmessungen	315 x 242 x 45 mm (B x H x T)
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Schnittstellen	Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 2.0, 1 x RS485
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100 MBit/s RJ-45
Video-Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Auflösung der Anzeige	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche, Schnelle Suche nach Objekt oder Ereignistyp
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (wenn 1080P lite nicht aktiviert ist)
Bildraten	Hauptstrom (wenn der 1080p Lite-Modus nicht aktiviert ist): Für 4 MP Stream-Zugriff: 4 MP Lite @ 15Bps; 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF bei 15 fps Für 3 MP-Stream-Zugriff: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF bei 15 Bps Für 1080p-Stream-Zugriff: 4 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ohm), mit Coaxitron
Videoeingang	4 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ohm), mit Coaxitron
Gewicht	1,16 kg (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Spannungsversorgung	12 V DC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme	< 18 W ohne Festplatte
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 4 Kameras
HD-CVI Eingang	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HD-TVI Eingang	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
	Achtung: Der 3 MP Eingang ist nur für Kanal 1 von GD-RT-

GD-RT-BC3004N

4-Kanal HD-TVI Rekorder 4MP

6765101

TECHNISCHES DATENBLATT

Anzahl Kameras	AC3004N, für Kanal 1/2 von GD-RTAC3008N und für Kanal 1/2/3/4 von GD-RT-AC3016N verfügbar
Betriebssystem	Bis zu 4 (Koaxial)
Client Software	Embedded Linux
Montage	Für Windows PC und Smartphones
Integration	Standgerät
Bandbreite	Profile S, Profile G
Videoausgang	Aufzeichnung 72 MBps
	1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC (1,0 Vs-s, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 $\times$ 576, NTSC: 704 $\times$ 480
Sicherheit	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für den Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, Hostauthentifizierung (MA)

Der GRUNDIG GD-RT-BC3004N ist ein kompakter Digitalrekorder für bis zu 4 Kamerasignale. Er unterstützt mehrere Formate (TVI/CVI/FBAS/AHD) für Kameras, die über konventionelle Koax-Kabel angeschlossen werden.

Die Videobilder werden auf einer internen SATA HDD (optional) gespeichert. Das Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus bedient und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

