

GD-RT-BC3008N

8-Kanal HD-TVI Rekorder

6765113

GRUNDIG



- Multiformat HD/FBAS/IP
- 8-Kanal (+4 IP/6 MP)
- TVI bis 3 MP Auflösung
- HDMI & VGA-Ausgang
- BNC (FBAS) Spotausgang
- Platz für 1 Festplatte
- lüfterlos



TECHNISCHES DATENBLATT

Audio-Eingänge	1x (Chinch, 2 Vss, 1kOhm, G.711)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Betriebstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Schnittstellen	Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 2.0, 1 x RS485
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Video-Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Aufnahmerate	bis 72 MBps
Auflösung der Anzeige	VGA/HDMI 1920x1080, 60Hz, 1280x1024, 60Hz, 1280x720, 60Hz, 1024x768, 60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche, Schnelle Suche nach Objekt oder Ereignistyp
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (wenn 1080P lite nicht aktiviert ist)
Videoeingang	8 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 ?), mit Coaxitron
Gewicht	1,78 kg (ohne Festplatte)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Audio-Ausgänge	1x (Chinch, 2 Vss, 1kOhm, G.711)
Spannungsversorgung	12 V DC-Netzteil inklusive
Leistungsaufnahme	Max. 18 W ohne Festplatte
Alarmaktionen	Pop-Up, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 8 Kameras
Anzahl Kamerä	Bis zu 8 (Koaxial) + 4 IP (bis 6 MP)
Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Speichermedium	1x SATA III Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Bildraten	Hauptstream: when 1080p Lite mode not enabled: For 3 MP stream access: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF@15 Bps For 1080p stream access: 1080p, 720p@15 Bps , VGA, WD1, 4CIF, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N) For 720p stream access: 720p, VGA,

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de

GD-RT-BC3008N

8-Kanal HD-TVI Rekorder

6765113

HD-CVI Eingang	WD1, 4CIF, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HD-TVI Eingang	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Achtung: Der 3 MP Eingang ist nur für Kanal 1 von GD-RT-AC3004N, für Kanal 1/2 von GD-RT-AC3008N und für Kanal 1/2/3/4 von GD-RT-AC3016N verfügbar
Abmessungen	315 x 242 x 45 mm (B x H x T)

Der GRUNDIG GD-RT-BC3008N ist ein leistungsstarker TVI-Rekorder für bis zu 8 Kameresignale.

Die Videobilder können auf eine interne SATA HDD (optional) gespeichert werden. Das Menü des Gerätes kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitoreausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

