


GD-RT-AT5016N

16-Kanal HD-TVI Rekorder


6765125

GRUNDIG



nicht mehr lieferbar

- Multiformat TVI/FBAS/IP
- 16-Kanal (+2IP/6MP)
- Unterstützt bis zu 12 MP
- 260Mbps Aufnahme rate
- HDMI/VGA/BNC-Ausgang
- 19" einbaufähig (2HE)
- Bis zu 4 Festplatten
- RAID konfigurierbar
- Fisheye Entzerrung



TECHNISCHES DATENBLATT

Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Alarm-Eingänge	16x
Audio-Eingänge	4x (Chinch)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Audio-Ausgänge	2x (Chinch)
Video-Kompression	H.265, H.265+, H.264, H.264+
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (71mm)
Auflösung der Anzeige	HDMI1 & VGA: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI2: 4K: 3840x2160/30Hz, 2K: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Aufnahmerate	260 MBit/s
Bildraten	Main Stream 5 MP@12Bps, 4 MP@ 15Bps, 3 MP@18Bps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25Bps (P) , 30Bps (N) Sub-Sstream: WD1, 4CIF, CIF@25Bps (P) , 30Bps (N)
Videoeingang	16 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 ?), mit Coaxitron
Gewicht	5,2 kg (ohne Festplatte)
Alarm-Ausgänge	4x
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C

GD-RT-AT5016N

16-Kanal HD-TVI Rekorder

6765125

TECHNISCHES DATENBLATT

Spannungsversorgung	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme	? 65 W (ohne Festplatten)
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF
Anzeigeteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Anzahl Kameras	Bis zu 16 (Koaxial)
Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Speichermedium	4x SATA Festplatte 3,5", bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang)
HD-CVI Eingang	5MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HD-TVI Eingang	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Abmessungen	445 x 400 x 71 mm (B x H x T)

Der GRUNDIG GD-RT-AT5016N ist ein hochleistungsfähiger TVI-Rekorder für bis zu 16 Kamerasignale. Wahlweise können auch andere Formate (CVI/FBAS/AHD) über konventionelle Koax-Kabel angeschlossen werden.

Die Videobilder können auf bis zu vier internen SATA HDD (optional) gespeichert werden. Das Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.