

GD-ML-AP2830UHD

28" 4K UHD Monitor

6765230

GRUNDIG



**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell
GD-ML-BP2840UHD**

- Für 24/7 Betrieb
- Ultra HD-Auflösung
- FBAS, HDMI, VGA & DP
- VESA-100 Aufnahme
- Blickwinkel 160°V/170°H
- Versorgung 230 VAC
- Lautsprecher integriert
- Metallrahmen

TECHNISCHES DATENBLATT

Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Videoausgang	1 Vpp, BNC
Lieferumfang	Standfuß, Netzkabel, HDMI-Kabel und Fernbedienung
VESA-Aufnahme	100 x 100 mm
Audio	2 x 5 W
Reaktionszeit	5 ms
Audio Ein-/ Ausgänge	Eingang: 1x 3, 5mm Klinke (Line), 1x HDMI
Horizontaler Bildwinkel	170°(H) ~ 160°(V)
Helligkeit	250 cd/m²
Auflösung	3840 (H) x 2160 (V)
Bildschirm	71 cm (28") Diagonale AM-TFT mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Videoeingang	1x Display Port, 1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC Composite (1Vpp)
Gewicht	7500 g
Spannungsversorgung	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Leistungsaufnahme	Max: 40 W
Menüführung	Mehrsprachig
Abmessungen B x H x T	445 x 660 x 200 mm (17,5 x 26 x 7,9 inch), Höhe ohne Standfüße ca. 400 mm

Der GRUNDIG GD-ML-AP2830UHD ist ein robuster und qualitativ hochwertiger 28" TFT-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung für professionelle Videoanlagen. Das breite Temperaturspektrum und das klare, helle Bild sowie die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten machen diesen Industriemonitor zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät.

Der Monitor kann wahlweise auf den mitgelieferten Fuß montiert werden und ist dank VESA Standard mit diversen anderen Haltern kompatibel.