

GD-ML-BP3230HD

32" (81 cm) Monitor

6765234

GRUNDIG



- Für 24/7 Betrieb
- Full HD-Auflösung
- **FBAS**, VGA & HDMI
- VESA-100 Aufnahme
- Blickwinkel 178°V/178°H
- Versorgung 230 V AC
- Lautsprecher integriert
- IR Fernbedienung

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|--------------------------|---|
| Audio-Eingänge | 1x RCA (2 Vss, 1k Ohm) |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Öffnungswinkel Video | 178°(H) ~ 178°(V) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| VESA-Aufnahme | 100 x 100 mm |
| Lieferumfang | Standfuß, Netzkabel, HDMI-Kabel und Fernbedienung |
| Videoausgang | 1x durchgeschliffen FBAS (1Vss), BNC |
| Zulassung/Zertifizierung | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ +50 °C |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Abmessungen | 730 x 431 x 94 mm |
| Spannungsversorgung | 100 ~ 240 V AC, 50Hz / 60Hz |
| Gewicht | 5100 g |
| Videoeingang | 1xFBAS, BNC, durchgeschliffen, 1xVGA, 1xHDMI |
| Bildschirm | 81,3 cm (32") Diagonale AM-TFT mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Lautsprecher | 2x 2,5 W |

Der GRUNDIG GD-ML-BP3230HD ist ein robuster und qualitativ hochwertiger 32" TFT-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung für professionelle Videoanlagen. Das breite Temperaturspektrum und das klare, helle Bild sowie die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten machen diesen Industriemonitor zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät.

Der Monitor kann wahlweise auf den mitgelieferten Fuß montiert werden und ist dank VESA Standard mit diversen anderen Haltern kompatibel.