

AWOZ-125P1AAbzweigdose 2,5mm² mit 1 Sicherung

7500091

**F30****F60****F90**

- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- mit Sicherung 1A
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandsklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 125V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²

Abmessungen B x H x T

154 x 80 x 30 mm

Garantie

3 Jahre

Material

1mm Stahlblech DC01

Geeignet für

Brandmeldesysteme

Anschluss

6 x 2,5mm²

Farbe

rot RAL3001

Besonderheiten

1 Sicherung 1A

TECHNISCHES DATENBLATT

- Abzweigdose für verdrahtete Brandmeldesysteme
- mit Sicherung 1A
- Zertifikat CNBOP-PIB konform Zulassung Nr. AT-0601-0422/2014
- Feuerwiderstandsklasse: E30, E60, E90
- Spannung: 125V AC max
- Durchmesser der Installationsleitung: max. 10mm
- Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de