

RW966

Hänge-Rack vormontiert

7510126



- 19" Schrank mit 9HE zur Hängemontage
- 70kg dauerbelastbar
- **600mm tief**
- massiver Walzstahl
- abschließbare Fronttür
- wechselbarer Anschlag (rechts/links)

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen B x H x T

600 x 503 x 600mm

Sabotageschutz

abschließbare Fronttür

Farbe

RAL 9004

Zertifikate

RoHS

Tragkraft

70kg Dauerlast

Material

Walzstahl SPCC (1,2mm und 1,5mm)

Das kompakte 19"-Hängerack RW966 bietet 9 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Es kann für Installationen bis zu 70kg Gesamt-Dauerlast verwendet werden. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Die Standard-Tiefe von 60cm ist der richtige Kompromiss zur bequemen Installation bei beengten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter und Oberseite schützen vor Staubhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RW966 wird komplett vormontiert geliefert.