

**RW1566GD**

Hänge-Rack vormontiert

7510135



Nicht mehr verfügbar -  
Nachfolgemodell  
RW1566

- 19" Schrank mit 15HE zur Hängemontage
- 60kg dauerbelastbar
- 600mm tief
- massiver Walzstahl
- abschließbare Fronttür

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Abmessungen B x H x T

600 x 770 x 600mm

Farbe

RAL 9004

Material

Walzstahl SPCC (2mm und 1,5mm)

Sabotageschutz

abschließbare Fronttür

Tragkraft

60kg Dauerlast

Zertifikate

RoHS

Das kompakte 19"-Hängerack RW1566GD bietet 15 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Es kann für Installationen bis zu 60kg Gesamt-Dauerlast verwendet werden. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Die Standard-Tiefe von 60cm ist der richtige Kompromiss zur bequemen Installation bei beengten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter und Oberseite schützen vor Staubhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RW1566GD wird komplett vormontiert geliefert.