

RWD1266

Hänge-Rack (doppelseitig)

7510211



- 19" Schrank mit 12HE zur Hängemontage
- beidseitig zu Öffnen
- 70kg dauerbelastbar
- 600mm tief
- massiver Walzstahl
- abschließbare Fronttür
- wechselbarer Anschlag (rechts/links)

TECHNISCHES DATENBLATT

Sabotageschutz

Farbe

Zertifikate

Tragkraft

Material

Abmessungen B x H x T

Gewicht

abschließbare Fronttür

RAL 9004

RoHS

70kg Dauerlast

Walzstahl SPCC (1,2mm und 1,5mm)

600 x 635 x 600 mm

31,2 kg

Das kompakte 19"-Hängerack RWD1266 bietet 12 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Es kann für Installationen bis zu 70kg Gesamt-Dauerlast verwendet werden. Durch die Möglichkeit das Rack trotz Wandmontage beidseitig zu Öffnen ist die Installation und Wartung deutlich einfacher und komfortabler. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Die Standard-Tiefe von 60cm ist der richtige Kompromiss zur bequemen Installation bei beengten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter und Oberseite schützen vor Stauhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RWD1266 wird komplett vormontiert geliefert.