

RS2266

Stand-RACK (Bausatz)

7510305



- fahrbarer 19" Schrank mit 22HE
- 1.000kg dauerbelastbar
- **600 x 600 mm**
- massiver Walzstahl
- Front- und Rückseite abschließbar
- Seitenwände offenbar
- inkl. Rollen und Füße
- wechselbarer Anschlag (rechts/links)

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen B x H x T

600 x 1166 x 600 mm

Material

Walzstahl SPCC (2mm und 1,5mm)

Tragkraft

1.000kg Dauerlast

Zertifikate

RoHS

Farbe

RAL 9004

Sabotageschutz

abschliessbare Front und Rückseite

Der fahrbare 19"-Schrank RS2266 bietet 22 Höheneinheiten für CCTV-Verteiler, Patchfelder und 19"-Infrastruktur jeder Art. Er lässt sich bequem über die Schwerlastrollen zum Montageort transportieren und kann über die beiliegenden Stellfüße fixiert werden. Die hochwertige Verarbeitung und ein durchdachtes Installationsmanagement für Montagestege, Kabelhalter und Rack-Technik erleichtern die Fertigung, Erweiterung und Wartung der Systeme. Die Fronttür besteht aus 5mm gehärtetem Glas. Durch den justierbaren Abstand der vorderen und hinteren Schienen ist der Schrank an die unterschiedlichste Technik anpassbar. Die geringe Tiefe ermöglicht die Installation bei begrenzten Räumlichkeiten. Montagemöglichkeiten für Belüftungssysteme (RAWP und andere) sowie spezielle Belüftungsbleche an Vorder-, Unter- und Oberseite schützen vor Staubhitze und erleichtern das Temperaturmanagement.

Der RS2266 wird als schnell zu montierender Bausatz geliefert. Vier Rollen ohne Bremse sowie vier Stellfüße sind bereits im Bausatz enthalten.