

P-TRPV4

4-Kanal Video-Übertragungsmodul

7513230



Nicht mehr verfügbar

- Passiver 2-Draht-Empfänger für HD
- Versorgungsspannung für Kamera (eingeschliffen)
- Übertragung mittels Patchkabel
- Steckerfertig (BNC-Stecker/Buchse)

Abmessungen B x H x T	104 x 26 x 47 mm (180 mm mit Kabel)
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Eingangsspannung	12-15 V DC
Gewicht	220 g
Max. zulässiger Strom	1 A (12 V DC) je Kanal
Reichweite (AHD)	Bis 350 m (720p) / Bis 250 m (1080p)
Reichweite (CVI)	Bis 450 m (720p) / Bis 250 m (1080p)
Reichweite (TVI)	Bis 250 m (720p/1080p)
Videoausgang	Sender RJ45, Empfänger BNC
Videoeingang	Sender BNC, Empfänger RJ45
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD

Der P-TRPV4 ist ein 2-Draht Empfänger für die passive Übertragung eines HD-Signals über Patchkabel (UTP Cat 5e/6/7, RJ45 Anschlüsse).

Zusätzlich zum Bildsignal kann die Versorgungsspannung für eine Kamera mit übertragen werden. Dazu werden sechs freie Adern des Patchkabels verwendet. Steuersignale (PTZ, OSD usw.) werden **nicht** mit übertragen. Der Sender ist mit einem separatem Netzteil mit Spannung zu versorgen. Passende Netzteile sind optional erhältlich.

Als Sender ist je Kanal der separat erhältliche P-TRPV120 zu verwenden.